


Package Includes

MTR Box 305

AMP CONNECT® THUNDER X10® LAN cable, U/UTP, 4P, Cat6A, 23AWG, LSZH Rated , 305m,Grey

MODEL NUMBER : CCLTHX10-UULGYB



: Specifications

Product Classification	
Asia Europe Middle East Africa	التوفر الإقليمي
@THUNDER X10	المحفظة
Twisted pair cable	نوع المنتج
General Specifications	
Cat 6A	فئة ANSI/TIA
.Horizontal	نوع مكون الكابل
(U/UTP (unshielded	نوع الكابل
.Gray	لون السترة
Solid	نوع الموصل
Conductors 8	عدد الموصلات
Cross Isolator	نوع الفاصل
ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 Class EA	معايير الإرسال
Pairs 4	كمية الأزواج
Material Specifications	
Bare copper	مادة الموصل

..Polyolefin	مواد العزل
Low Smoke Zero Halogen - LSZH	خامة السترة
Polyolefin	المواد الفاصلة
.Polyolefin	مادة الفاصل 2
Mechanical Specifications	
kg 25 lb 11.34	شد السحب، الحد الأقصى
Electrical Specifications	
max.85 Ω/km	مقاومة التيار المستمر، الحد الأقصى
0.01	عدم توازن مقاومة التيار المستمر، الحد الأقصى
max. 1500 pF/km	السعة المتبادلة عند التردد
0.78	السرعة الاسمية للانتشار (NVP)
MHz 600	تردد التشغيل، الحد الأقصى
72V	جهد التشغيل، الحد الأقصى
Fully supports the safe delivery of power over LAN cabling described by IEEE 802.3bt Type 4 - complies with the unmating under electrical load requirements prescribed by IEC 60512-99-003	التشغيل عن بُعد
no	فئة الفصل
Environmental Specifications	
(C to +60 °C (-4 °F to +140 °F° 20-	درجة حرارة التشغيل
IEC 60754-2 VDE 0482-267-2-3 EN 60754-2	طريقة اختبار الغازات الحمضية
(Low Smoke Zero Halogen (LSZH	المساحة البيئية
IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-1	طريقة اختبار اللهب
IEC 61034-2 VDE 0482-1034-2 EN 61034-2	طريقة اختبار الدخان
Dimensions	
mm 0.034 in 0.87	قطر فوق الموصل المعزول
mm 0.255 in 6.5	القطر فوق السترة، اسمي
mm 0.035 in 0.9	شُمك السترة
AWG 23	مقياس الموصل، فردي
Packing	
kg/km 25.6 lb/kft 38.097	وزن الكابل

Box 305M

كمية التغليف