

# AMP CONNECT® THUNDER X1® Copper Patch cord Max Easy, UTP, Cat6, 24AWG, PVC, Green, 1 Meter

MODEL NUMBER : **CCTHX1-UPE01GN**

## : Specifications

| Product Classification               |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Asia   Europe   Middle East   Africa | التوفر الإقليمي                   |
| ®THUNDER X1                          | المحفظة                           |
| Twisted pair patch cord              | نوع المنتج                        |
| MAX EASY                             | مجموعة المنتجات                   |
| General Specifications               |                                   |
| Cat 6                                | فئة ANSI/TIA                      |
| (U/UTP (unshielded                   | نوع الكابل                        |
| .Green                               | لون السترة                        |
| Stranded                             | نوع الموصل                        |
| IEEE 802.3bt Type 4                  | معايير الإرسال                    |
| .RJ45 plug                           | الواجهة، الموصل أ                 |
| RJ45 plug                            | الواجهة، الموصل ب                 |
| Pairs 4                              | كمية الأزواج                      |
| T568B                                | الأسلاك                           |
| AWG 24                               | مقياس الموصلات المتوافق، مجدول    |
| Material Specifications              |                                   |
| Precious metals                      | مواد الطلاء الملامسة              |
| Copper alloy   Polycarbonate         | نوع المادة                        |
| Mechanical Specifications            |                                   |
| times 750                            | عمر إدخال القابس، الحد الأدنى     |
| N   29.9 lbf 133                     | قوة الاحتفاظ بالسداة، الحد الأدنى |
| Environmental Specifications         |                                   |
| (C to +60 °C (+14 °F to +140 °F° 10- | درجة حرارة التشغيل                |

|                                                                                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (Polyvinyl Chloride (PVC                                                        | المساحة البيئية         |
| UL 94 V-2                                                                       | تصنيف القابلية للاشتعال |
| Dimensions                                                                      |                         |
| mm 6.02                                                                         | القطر فوق السترة        |
| 1                                                                               | طول مجموعة الكابلات     |
| 3.3                                                                             | طول مجموعة الكابل       |
| Regulatory Compliance/Certifications                                            |                         |
| Designed - manufactured and/or distributed under this quality management system | ISO 9001:2015           |
| Packing                                                                         |                         |
| 1PC                                                                             | كمية التغليف            |