


## AMP CONNECT® THUNDER X1® Copper Patch cord Max Flex, UTP, Cat6, 24AWG, PVC, Grey, 7 Meter

MODEL NUMBER : CCTHX1-UPF07GY



### : Specifications

| Product Classification                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Asia   Europe   Middle East   Africa , Asia   Europe   Middle East   Africa | التوفر الإقليمي               |
| ®THUNDER X1® , THUNDER X1                                                   | المحفظة                       |
| Twisted pair patch cord , Twisted pair patch cord                           | نوع المنتج                    |
| MAX FLEX , MAX FLEX                                                         | مجموعة المنتجات               |
| General Specifications                                                      |                               |
| Cat 6 , Cat 6                                                               | فئة ANSI/TIA                  |
| (U/UTP (unshielded) , U/UTP (unshielded)                                    | نوع الكابل                    |
| .Gray. , Gray                                                               | لون السترة                    |
| Stranded , Stranded                                                         | نوع الموصل                    |
| IEEE 802.3bt Type 4 , IEEE 802.3bt Type 4                                   | معايير الإرسال                |
| .RJ45 plug. , RJ45 plug                                                     | الواجهة، الموصل أ             |
| RJ45 plug , RJ45 plug                                                       | الواجهة، الموصل ب             |
| Pairs , 4 Pairs 4                                                           | كمية الأزواج                  |
| T568B , T568B                                                               | الأسلاك                       |
| AWG , 24 AWG 24                                                             | مقياس الموصلات المتوافق، جدول |

| Material Specifications                                                                                                                                           |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Precious metals , Precious metals                                                                                                                                 | مواد الطلاء الملامسة              |
| Copper alloy   Polycarbonate , Copper alloy   Polycarbonate                                                                                                       | نوع المادة                        |
| Mechanical Specifications                                                                                                                                         |                                   |
| times , 750 times 750                                                                                                                                             | عمر إدخال القابس، الحد الأدنى     |
| N   29.9 lbf , 133 N   29.9 lbf 133                                                                                                                               | قوة الاحتفاظ بالسداة، الحد الأدنى |
| Environmental Specifications                                                                                                                                      |                                   |
| (C to +60 °C (+14 °F to +140 °F) , -10 °C to +60 °C (+14 °F to +140 °F° 10-                                                                                       | درجة حرارة التشغيل                |
| (Polyvinyl Chloride (PVC) , Polyvinyl Chloride (PVC                                                                                                               | المساحة البيئية                   |
| UL 94 V-2 , UL 94 V-2                                                                                                                                             | تصنيف القابلية للاشتعال           |
| Dimensions                                                                                                                                                        |                                   |
| mm , 6.02 mm 6.02                                                                                                                                                 | القطر فوق السترة                  |
| 7 , 7                                                                                                                                                             | طول مجموعة الكابلات               |
| 23 , 23                                                                                                                                                           | طول مجموعة الكابل                 |
| Regulatory Compliance/Certifications                                                                                                                              |                                   |
| Designed - manufactured and/or distributed under this quality management system , Designed - manufactured and/or distributed under this quality management system | ISO 9001:2015                     |
| Packing                                                                                                                                                           |                                   |
| 1PC , 1PC                                                                                                                                                         | كمية التغليف                      |