

**AMP CONNECT® THUNDER X10® Copper  
Patch cord Max Easy, S/FTP, Cat6A, 26AWG,  
LSZH Rated, Green, 2 Meter**

MODEL NUMBER : **CCTHX10-SFLE02GN**



**: Specifications**

| Product Classification               |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Asia   Europe   Middle East   Africa | التوفر الإقليمي               |
| @THUNDER X10                         | المحفظة                       |
| Twisted pair patch cord              | نوع المنتج                    |
| MAX EASY                             | مجموعة المنتجات               |
| General Specifications               |                               |
| Cat 6A                               | فئة ANSI/TIA                  |
| (S/FTP (shielded                     | نوع الكابل                    |
| .Green                               | لون السترة                    |
| Stranded                             | نوع الموصل                    |
| IEEE 802.3bt Type 4                  | معايير الإرسال                |
| .RJ45 plug                           | الواجهة، الموصل أ             |
| RJ45 plug                            | الواجهة، الموصل ب             |
| Pairs 4                              | كمية الأزواج                  |
| T568B                                | الأسلاك                       |
| AWG 26                               | مقياس الموصلات المتوافق، جدول |

| Material Specifications                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Precious metals                                                                 | مواد الطلاء الملامسة              |
| Copper alloy   Polycarbonate                                                    | نوع المادة                        |
| Mechanical Specifications                                                       |                                   |
| times 750                                                                       | عمر إدخال القابس، الحد الأدنى     |
| N   29.9 lbf 133                                                                | قوة الاحتفاظ بالسداة، الحد الأدنى |
| Environmental Specifications                                                    |                                   |
| (C to +60 °C (+14 °F to +140 °F° 10-                                            | درجة حرارة التشغيل                |
| (Polyvinyl Chloride (PVC                                                        | المساحة البيئية                   |
| UL 94 V-2                                                                       | تصنيف القابلية للاشتعال           |
| Dimensions                                                                      |                                   |
| mm 6.02                                                                         | القطر فوق السترة                  |
| 2                                                                               | طول مجموعة الكابلات               |
| 6.6                                                                             | طول مجموعة الكابل                 |
| 0                                                                               | مخطط الأسلاك                      |
| Regulatory Compliance/Certifications                                            |                                   |
| Designed - manufactured and/or distributed under this quality management system | ISO 9001:2015                     |
| Packing                                                                         |                                   |
| 1PC                                                                             | كمية التغليف                      |