

**AMP CONNECT® THUNDER X10® Copper  
Patch cord Max Easy, S/FTP, Cat6A, 26AWG,  
PVC, Green, 1 Meter**MODEL NUMBER : **CCTHX10-SFPE01GN****: Specifications**

| Product Classification               |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Asia   Europe   Middle East   Africa | التوفر الإقليمي   |
| ®THUNDER X10                         | المحفظة           |
| Twisted pair patch cord              | نوع المنتج        |
| MAX EASY                             | مجموعة المنتجات   |
| General Specifications               |                   |
| Cat 6A                               | فئة ANSI/TIA      |
| (S/FTP (shielded                     | نوع الكابل        |
| .Green                               | لون السترة        |
| Stranded                             | نوع الموصل        |
| IEEE 802.3bt Type 4                  | معايير الإرسال    |
| .RJ45 plug                           | الواجهة، الموصل أ |
| RJ45 plug                            | الواجهة، الموصل ب |
| Pairs 4                              | كمية الأزواج      |

|                                                                                 |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| T568B                                                                           | الأسلاك                            |
| AWG 26                                                                          | مقياس الموصلات المتوافق، مجداول    |
| Material Specifications                                                         |                                    |
| Precious metals                                                                 | مواد الطلاء الملامسة               |
| Copper alloy   Polycarbonate                                                    | نوع المادة                         |
| Mechanical Specifications                                                       |                                    |
| times 750                                                                       | عمر إدخال القابس، الحد الأدنى      |
| N   29.9 lbf 133                                                                | قوة الاحتفاظ بالسدادة، الحد الأدنى |
| Environmental Specifications                                                    |                                    |
| (C to +60 °C (+14 °F to +140 °F° 10-                                            | درجة حرارة التشغيل                 |
| (Polyvinyl Chloride (PVC                                                        | المساحة البيئية                    |
| UL 94 V-2                                                                       | تصنيف القابلية للاشتعال            |
| Dimensions                                                                      |                                    |
| mm 6.02                                                                         | القطر فوق السترة                   |
| 1                                                                               | طول مجموعة الكابلات                |
| 3.3                                                                             | طول مجموعة الكابل                  |
| 0                                                                               | مخطط الأسلاك                       |
| Regulatory Compliance/Certifications                                            |                                    |
| Designed - manufactured and/or distributed under this quality management system | ISO 9001:2015                      |
| Packing                                                                         |                                    |
| 1PC                                                                             | كمية التغليف                       |