

**AMP CONNECT® THUNDER X10® Copper
Patch cord Max Flex, S/FTP, Cat6A, 26AWG,
PVC, Grey, 20 Meter**MODEL NUMBER : **CCTHX10-SFPF20GY**

: Specifications

| Product Classification | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Asia Europe Middle East Africa | التوفر الإقليمي |
| @THUNDER X10 | المحفظة |
| Twisted pair patch cord | نوع المنتج |
| MAX FLEX | مجموعة المنتجات |
| General Specifications | |
| Cat 6A | فئة ANSI/TIA |
| (S/FTP (shielded | نوع الكابل |
| .Gray | لون السترة |
| Stranded | نوع الموصل |
| IEEE 802.3bt Type 4 | معايير الإرسال |
| .RJ45 plug | الواجهة، الموصل أ |
| RJ45 plug | الواجهة، الموصل ب |
| Pairs 4 | كمية الأزواج |
| T568B | الأسلاك |
| AWG 26 | مقياس الموصلات المتوافق، جدول |

| Material Specifications | |
|---|-----------------------------------|
| Precious metals | مواد الطلاء الملامسة |
| Copper alloy Polycarbonate | نوع المادة |
| Mechanical Specifications | |
| times 750 | عمر إدخال القابس، الحد الأدنى |
| N 29.9 lbf 133 | قوة الاحتفاظ بالسداة، الحد الأدنى |
| Environmental Specifications | |
| (C to +60 °C (+14 °F to +140 °F° 10- | درجة حرارة التشغيل |
| (Polyvinyl Chloride (PVC | المساحة البيئية |
| UL 94 V-2 | تصنيف القابلية للاشتعال |
| Dimensions | |
| mm 6.02 | القطر فوق السترة |
| 20 | طول مجموعة الكابلات |
| 66 | طول مجموعة الكابل |
| 0 | مخطط الأسلاك |
| Regulatory Compliance/Certifications | |
| Designed - manufactured and/or distributed under this quality management system | ISO 9001:2015 |
| Packing | |
| 1PC | كمية التغليف |