

**1U 4 WAY BRITISH TYPE BS1363 19"
SOCKET WITH CURRENT AND VOLTAGE
DISPLAY , 3X1,5 mm² NYMHY CABLE, C14
PLUG ALUMINIUM PROFILE FRAME POWER
DISTRIBUTION UNIT**

MODEL NUMBER : **CGH191304130**



: Specifications

Product Classification	
Asia Europe Middle East Africa , Asia Europe Middle East Africa	التوفر الإقليمي
Basic PDU , Basic PDU	نوع المنتج
Note0 , Note0	مجموعة المنتجات
INPUT Characteristics	
220V AC - 250V AC , 220V AC - 250V AC	جهد إدخال
10A , 10A	أقصى الإدخال الأقصى
C14 Type Plug , C14 Type Plug	PDU Plug Type
1.5 , 1.5	طول سلك الإدخال
.5 , .5	طول سلك الإدخال
(3x1.5mm ² NYMHY(16AWG) , 3x1.5mm ² NYMHY(16AWG	مواصفات الكابل
Direct Connected , Direct Connected	التحكم في الحماية

Multimeter , Multimeter	وظيفة التحكم
Single Phase , Single Phase	مرحلة الإدخال
OUTPUT Characteristics	
250V AC 10A / 2.5kVA , 250V AC 10A / 2.5kVA	سعة حمولة الإخراج
Hz , 50 / 60 Hz 60 / 50	توافق التردد
BS1363 UK Socket , BS1363 UK Socket	نوع المقابس
4 , 4	كمية المقابس
Cable Design	
REACH Declaration , REACH Declaration	لائحة REACH
CE , CE	شهادات المنتج
Yes , Yes	REACH Free of SVCH
Compliant EU RoHS Declaration , Compliant EU RoHS Declaration	توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالنفايات
.Yes. , Yes	خالي من الزئبق
China RoHS Declaration , China RoHS Declaration	اللائحة التنظيمية الصينية للنفايات
Mechanical Specifications	
.1U. , 1U	وحدة الحامل
Horizontal , Horizontal	موضع التركيب
Front , Front	موقع التركيب
Aluminum Anodizing , Aluminum Anodizing	الخامة واللون
.44.45mm. , 44.45mm	العمق
44.45mm , 44.45mm	Height
("482.6mm(19") , 482.6mm(19	العرض
Environmental Specifications	
(°F° - 140 F° (-5C° - 60C°) , 23 F° - 140 F° (-5C° - 60C 23	درجة حرارة التشغيل
(°F° - 149 F° (-25C° - 65C°) , -13 F° - 149 F° (-25C° - 65C 13-	درجة حرارة التخزين
%95 - %5 , %95 - %5	الرطوبة النسبية
.0ft. - 100000ft. , 0ft. - 100000ft	الارتفاع التشغيلي

Regulatory Compliance/Certifications	
..Yes.. , Yes	RoHS Exemption Information
Note11 , Note11	WEEE
IEC 62368-1 , IEC 62368-1	المعايير
Packing	
1PC , 1PC	كمية التغليف