

## 2U 12 WAY GERMANY TYPE (DIN49440) 19" SOCKET WITH CURRENT AND VOLTAGE DISPLAY , 3X1,5 mm<sup>2</sup> NYMHY CABLE, C14 PLUG ALUMINIUM PROFILE FRAME POWER DISTRIBUTION UNIT

MODEL NUMBER : **CH192112132**



### : Specifications

| Product Classification               |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Asia   Europe   Middle East   Africa | التوفر الإقليمي     |
| Basic PDU                            | نوع المنتج          |
| Note0                                | مجموعة المنتجات     |
| INPUT Characteristics                |                     |
| 220V AC - 250V AC                    | جهد إدخال           |
| 10A                                  | أقصى الإدخال الأقصى |
| C14 Type Plug                        | PDU Plug Type       |
| 1.5                                  | طول سلك الإدخال     |
| .5                                   | طول سلك الإدخال     |
| (3x1.5mm <sup>2</sup> NYMHY(16AWG    | مواصفات الكابل      |
| Miniature Circuit Breaker            | التحكم في الحماية   |

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Circuit Breaker                 | وظيفة التحكم                           |
| Single Phase                    | مرحلة الإدخال                          |
| OUTPUT Characteristics          |                                        |
| 250V AC 10A / 2.5kVA            | سعة حمولة الإخراج                      |
| Hz 60 / 50                      | توافق التردد                           |
| Schuko Socket                   | نوع المقابس                            |
| 12                              | كمية المقابس                           |
| Cable Design                    |                                        |
| REACH Declaration               | لائحة REACH                            |
| CE                              | شهادات المنتج                          |
| Yes                             | REACH Free of SVCH                     |
| Compliant   EU RoHS Declaration | توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالنفايات |
| .Yes                            | خالي من الزئبق                         |
| China RoHS Declaration          | اللائحة التنظيمية الصينية للنفايات     |
| Mechanical Specifications       |                                        |
| .2U                             | وحدة الحامل                            |
| Horizontal                      | موضع التركيب                           |
| Front                           | موقع التركيب                           |
| Aluminum Anodizing              | الخامة واللون                          |
| .44.45mm                        | العمق                                  |
| 88.90mm                         | Height                                 |
| .Kg 1.50                        | الوزن                                  |
| ("482.6mm(19                    | العرض                                  |
| Environmental Specifications    |                                        |
| (°F° - 140 F° (-5C° - 60C 23    | درجة حرارة التشغيل                     |
| (°F° - 149 F° (-25C° - 65C 13-  | درجة حرارة التخزين                     |
| %95 - %5                        | الرطوبة النسبية                        |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| .0ft. - 100000ft                     | الارتفاع التشغيلي          |
| Regulatory Compliance/Certifications |                            |
| ..Yes                                | RoHS Exemption Information |
| Note11                               | WEEE                       |
| IEC 62368-1                          | المعايير                   |
| Packing                              |                            |
| 1PC                                  | كمية التغليف               |