

**2U 10 WAY BRITISH TYPE BS1363 "19  
SOCKET CIRCUIT BREAKER CONNECTED,  
3X1,5 mm<sup>2</sup> NYMHY CABLE, C14 PLUG  
ALUMINIUM PROFILE FRAME POWER  
DISTRIBUTION UNIT**MODEL NUMBER : **CIH192310132**

## : Specifications

Product Classification	
Asia   Europe   Middle East   Africa	التوفر الإقليمي
Basic PDU	نوع المنتج
Note0	مجموعة المنتجات
INPUT Characteristics	
220V AC - 250V AC	جهد إدخال
13A	أقصى الإدخال الأقصى
F Type Plug	PDU Plug Type
1.5	طول سلك الإدخال
.5	طول سلك الإدخال
(3x1.5mm <sup>2</sup> NYMHY(16AWG	مواصفات الكابل
Direct Connected	التحكم في الحماية
Single Phase	مرحلة الإدخال
OUTPUT Characteristics	

250V AC 13A / 3.25kVA	سعة حمولة الإخراج
Hz 60 / 50	توافق التردد
BS1363 UK Socket	نوع المقابس
10	كمية المقابس
<b>Cable Design</b>	
REACH Declaration	لائحة REACH
CE	شهادات المنتج
Yes	REACH Free of SVCH
Compliant   EU RoHS Declaration	توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالنفايات
.Yes	خالي من الزئبق
China RoHS Declaration	اللائحة التنظيمية الصينية للنفايات
<b>Mechanical Specifications</b>	
.2U	وحدة الحامل
Horizontal	موضع التركيب
Front	موقع التركيب
Aluminum Anodizing	الخامة واللون
.44.45mm	العمق
88.90mm	Height
("482.6mm(19	العرض
<b>Environmental Specifications</b>	
(°F° - 140 F° (-5C° - 60C 23	درجة حرارة التشغيل
(°F° - 149 F° (-25C° - 65C 13-	درجة حرارة التخزين
%95 - %5	الرطوبة النسبية
.0ft. - 100000ft	الارتفاع التشغيلي
<b>Regulatory Compliance/Certifications</b>	
..Yes	RoHS Exemption Information
Note11	WEEE
IEC 62368-1	المعايير
<b>Packing</b>	
1PC	كمية التغليف

