

# AMP CONNECT® THUNDER X1® Max Easy Keystone Module, UTP, Cat6, Shutterred, Blue

MODEL NUMBER : **CMTHX1-EUSSBL**

: Specifications

| Product Classification                                                                                                                                                                     |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Asia   Europe   Middle East   Africa                                                                                                                                                       | التوفر الإقليمي               |
| ®THUNDER X1                                                                                                                                                                                | المحفظة                       |
| Modular jack                                                                                                                                                                               | نوع المنتج                    |
| EASY                                                                                                                                                                                       | مجموعة المنتجات               |
| General Specifications                                                                                                                                                                     |                               |
| Cat 6                                                                                                                                                                                      | فئة ANSI/TIA                  |
| Unshielded                                                                                                                                                                                 | نوع الكابل                    |
| Solid   Stranded                                                                                                                                                                           | نوع الموصل                    |
| ANSI/TIA-568.2-D   ISO/IEC 11801 Class E                                                                                                                                                   | معايير الإرسال                |
| T568A   T568B                                                                                                                                                                              | الأسلاك                       |
| 24-26                                                                                                                                                                                      | مقياس الموصلات المتوافق، جدول |
| Tool Less                                                                                                                                                                                  | نوع الإنهاء                   |
| Standard                                                                                                                                                                                   | نوع المخرج                    |
| Hinged                                                                                                                                                                                     | نوع غطاء الغبار المدمج        |
| AWG 22-24                                                                                                                                                                                  | مقياس الموصل المتوافق، صلب    |
| Blue                                                                                                                                                                                       | اللون                         |
| Material Specifications                                                                                                                                                                    |                               |
| Gold                                                                                                                                                                                       | مواد الطلاء الملامسة          |
| Polycarbonate                                                                                                                                                                              | نوع المادة                    |
| Tin                                                                                                                                                                                        | تصفيح تلامس الإنهاء           |
| Electrical Specifications                                                                                                                                                                  |                               |
| Fully supports the safe delivery of power over LAN cabling described by IEEE 802.3bt Type 4 - complies with the unmating under electrical load requirements prescribed by IEC 60512-99-003 | التشغيل عن بُعد               |
| MOhm 500                                                                                                                                                                                   | مقاومة العزل، الحد الأدنى     |

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vac at 60 Hz 1500                    | جهد الصمود العازل الكهربائي، RMS، سطح موصل |
| A at 20 °C   1.5 A at 68 °F 1.5      | التصنيف الحالي عند درجة الحرارة            |
| mOhm 100                             | مقاومة التلامس، الحد الأقصى                |
| mOhm 20                              | تباين مقاومة التلامس، الحد الأقصى          |
| Environmental Specifications         |                                            |
| (C to +60 °C (+14 °F to +140 °F° 10- | درجة حرارة التشغيل                         |
| UL 94 V-2                            | تصنيف القابلية للاشتعال                    |
| (C to +70 °C (-40 °F to +158 °F° 40- | درجة حرارة التخزين                         |
| UL  eTL                              | معييار السلامة                             |
| Dimensions                           |                                            |
| 17                                   | العرض                                      |
| 19.2                                 | الطول.                                     |
| 38                                   | العمق.                                     |
| Packing                              |                                            |
| 1PC                                  | كمية التغليف                               |