

Highlights

Cat 6 jacks can handle speeds of up to 1Gbps over distances of up to 100 meters

Applications

Cat 6 jacks are perfect for connecting workstations, printers, and servers within an office environment. Also, facilitate reliable connectivity in schools and universities

Package Includes

AMP CONNECT® THUNDER X1® Max Flex, Keystone Module, UTP, Cat6, Shutterred, Angled, Blue

AMP CONNECT® THUNDER X1® Max Flex, Keystone Module, UTP, Cat6, Shutterred, Angled, Blue

MODEL NUMBER : **CMTHX1-FUSABL**

AMP CONNECT® THUNDER X1® Max Flex, Keystone Module, UTP, Cat6, Shutterred, Angled

: Features

Cat 6 Modules designed to supply high-speed internet networks. These jacks are part of the Cat 6 cabling infrastructure, which supports data transmission at impressive speeds

: Specifications

Product Classification	
Asia Europe Middle East Africa	التوفر الإقليمي
®THUNDER X1	المحفظة
Modular jack	نوع المنتج
FLEX	مجموعة المنتجات
General Specifications	
Cat 6	فئة ANSI/TIA
Unshielded	نوع الكابل
Solid Stranded	نوع الموصل
ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 Class E	معايير الإرسال
T568A T568B	الأسلاك
24-26	مقياس الموصلات المتوافق، جدول
Punchdowns	نوع الإنهاء
Angled	نوع المخرج
Hinged	نوع غطاء الغبار المدمج

AWG 22-24	مقياس الموصل المتوافق، صلب
Blue	اللون
Material Specifications	
Gold	مواد الطلاء الملامسة
Polycarbonate	نوع المادة
Tin	تصفيح تلامس الإنهاء
Electrical Specifications	
Fully supports the safe delivery of power over LAN cabling described by IEEE 802.3bt Type 4 - complies with the unmating under electrical load requirements prescribed by IEC 60512-99-003	التشغيل عن بُعد
MOhm 500	مقاومة العزل، الحد الأدنى
Vac at 60 Hz 1500	جهد الصمود العازل الكهربائي، RMS، سطح موصل
A at 20 °C 1.5 A at 68 °F 1.5	التصنيف الحالي عند درجة الحرارة
mOhm 100	مقاومة التلامس، الحد الأقصى
mOhm 20	تباين مقاومة التلامس، الحد الأقصى
Environmental Specifications	
(C to +60 °C (+14 °F to +140 °F° 10-	درجة حرارة التشغيل
UL 94 V-2	تصنيف القابلية للاشتعال
(C to +70 °C (-40 °F to +158 °F° 40-	درجة حرارة التخزين
UL eTL	معييار السلامة
Dimensions	
16.1	العرض
20.05	الطول.
38	العمق.
Packing	
1PC	كمية التغليف