

AMP CONNECT® THUNDER X1® Max Flex Keystone Module, UTP, Cat6, Unshutterred, Angled, Black

MODEL NUMBER : **CMTHX1-FUUABK**

: Specifications

Product Classification	
Asia Europe Middle East Africa	التوفر الإقليمي
®THUNDER X1	المحفظة
Modular jack	نوع المنتج
FLEX	مجموعة المنتجات
General Specifications	
Cat 6	فئة ANSI/TIA
Unshielded	نوع الكابل
Solid Stranded	نوع الموصل
ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 Class E	معايير الإرسال
T568A T568B	الأسلاك
24-26	مقياس الموصلات المتوافق، جدول
Punchdowns	نوع الإنهاء
Angled	نوع المخرج
NO	نوع غطاء الغبار المدمج
AWG 22-24	مقياس الموصل المتوافق، صلب
Black	اللون
Material Specifications	
Gold	مواد الطلاء الملامسة
Polycarbonate	نوع المادة
Tin	تصفيح تلامس الإنهاء
Electrical Specifications	
Fully supports the safe delivery of power over LAN cabling described by IEEE 802.3bt Type 4 - complies with the unmating under electrical load requirements prescribed by IEC 60512-99-003	التشغيل عن بُعد

MOhm 500	مقاومة العزل، الحد الأدنى
Vac at 60 Hz 1500	جهد الصمود العازل الكهربائي، RMS، سطح موصل
A at 20 °C 1.5 A at 68 °F 1.5	التصنيف الحالي عند درجة الحرارة
mOhm 100	مقاومة التلامس، الحد الأقصى
mOhm 20	تباين مقاومة التلامس، الحد الأقصى
Environmental Specifications	
(C to +60 °C (+14 °F to +140 °F° 10-	درجة حرارة التشغيل
UL 94 V-0	تصنيف القابلية للاشتعال
(C to +70 °C (-40 °F to +158 °F° 40-	درجة حرارة التخزين
UL eTL	معييار السلامة
Dimensions	
16.1	العرض
20.05	الطول.
38	العمق.
Packing	
1PC	كمية التغليف