

AMP CONNECT® ThunderX10® Max Flex
Keystone Module, Shielded, Cat6A,
Unshutterred, Blue

MODEL NUMBER : CMTHX10-FSUSBL

AMP CONNECT® ThunderX10® Max Flex Keystone Module, Shielded,
Cat6A, Unshutterred, Blue

: Features

Cat 6A jacks often feature shielded designs (STP or FTP) to protect against
electromagnetic interference (EMI) and radio frequency interference (RFI).
The robust construction ensures longevity, even in demanding
environments

Highlights

Speed and Bandwidth: Cat 6A jacks •
can handle speeds of up to 10 Gbps
over distances of up to 100 meters.
This makes them ideal for demanding
.applications

Reduced Crosstalk and Interference: •
Cat 6A jacks are engineered to
minimize crosstalk and interference,
.ensuring reliable data transmission

Applications

Cat 6A jacks play a crucial role in •
enterprise-grade networks. Whether in
offices, data centers, or educational
institutions, they facilitate high-speed
.data exchange

Package Includes

AMP CONNECT® ThunderX10® Max
Flex Keystone Module, Shielded, Cat6A,
Un-shutterred, Blue

: Specifications

Product Classification	
Asia Europe Middle East Africa	التوفر الإقليمي
®THUNDER X10	المحفظة
Modular jack	نوع المنتج
FLEX	مجموعة المنتجات
General Specifications	
Cat 6A	فئة ANSI/TIA
Shielded	نوع الكابل
Solid Stranded	نوع الموصل
ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 Class EA	معايير الإرسال
T568A T568B	الأسلاك
24-26	مقياس الموصلات المتوافق، مجداول
Tool Less	نوع الإنهاء
Standard	نوع المخرج

NO	نوع غطاء الغبار المدمج
AWG 22-24	مقياس الموصل المتوافق، صلب
Blue	اللون
Material Specifications	
Gold	مواد الطلاء الملامسة
Polycarbonate Zamak	نوع المادة
Tin	تصفيح تلامس الإنهاء
Electrical Specifications	
MOhm 500	مقاومة العزل، الحد الأدنى
Vac at 60 Hz 1500	جهد الصمود العازل الكهربائي، RMS، سطح موصل
A at 20 °C 1.5 A at 68 °F 1.5	التصنيف الحالي عند درجة الحرارة
mOhm 100	مقاومة التلامس، الحد الأقصى
mOhm 20	تباين مقاومة التلامس، الحد الأقصى
Environmental Specifications	
(C to +60 °C (+14 °F to +140 °F° 10-	درجة حرارة التشغيل
UL 94 V-2	تصنيف القابلية للاشتعال
(C to +70 °C (-40 °F to +158 °F° 40-	درجة حرارة التخزين
UL eTL	معييار السلامة
Dimensions	
16.8	العرض
19.6	الطول.
42.5	العمق.
Packing	
1PC	كمية التغليف