

# AMP CONNECT® THUNDER X10® Max Flex Keystone Module, UTP, Cat6A, Unshutterred, Angled, Green

MODEL NUMBER : **CMTHX10-FUUAGR**

: Specifications

| Product Classification                    |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Asia   Europe   Middle East   Africa      | التوفر الإقليمي                 |
| ®THUNDER X1                               | المحفظة                         |
| Modular jack                              | نوع المنتج                      |
| FLEX                                      | مجموعة المنتجات                 |
| General Specifications                    |                                 |
| Cat 6A                                    | فئة ANSI/TIA                    |
| Unshielded                                | نوع الكابل                      |
| Solid   Stranded                          | نوع الموصل                      |
| ANSI/TIA-568.2-D   ISO/IEC 11801 Class EA | معايير الإرسال                  |
| T568A   T568B                             | الأسلالك                        |
| 24-26                                     | مقياس الموصلات المتوافق، مجداول |
| Punchdowns                                | نوع الإنهاء                     |
| Angled                                    | نوع المخرج                      |
| NO                                        | نوع غطاء الغبار المدمج          |
| AWG 22-24                                 | مقياس الموصل المتوافق، صلب      |
| Green                                     | اللون                           |
| Material Specifications                   |                                 |
| Gold                                      | مواد الطلاء الملامسة            |
| Polycarbonate                             | نوع المادة                      |
| Tin                                       | تصفيح تلامس الإنهاء             |
| Electrical Specifications                 |                                 |
| MOhm 500                                  | مقاومة العزل، الحد الأدنى       |

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vac at 60 Hz 1500                    | جهد الصمود العازل الكهربائي، RMS، سطح موصل |
| A at 20 °C   1.5 A at 68 °F 1.5      | التصنيف الحالي عند درجة الحرارة            |
| mOhm 100                             | مقاومة التلامس، الحد الأقصى                |
| mOhm 20                              | تباين مقاومة التلامس، الحد الأقصى          |
| Environmental Specifications         |                                            |
| (C to +60 °C (+14 °F to +140 °F° 10- | درجة حرارة التشغيل                         |
| UL 94 V-3                            | تصنيف القابلية للاشتعال                    |
| (C to +70 °C (-40 °F to +158 °F° 40- | درجة حرارة التخزين                         |
| UL   eTL                             | معييار السلامة                             |
| Dimensions                           |                                            |
| 16.1                                 | العرض                                      |
| 20.05                                | الطول.                                     |
| 38                                   | العمق.                                     |
| Packing                              |                                            |
| 1PC                                  | كمية التغليف                               |