

**AMP CONNECT® THUNDER X10® Max Flex
Keystone Module, UTP, Cat6A, Unshutterred,
Green**

MODEL NUMBER : **CMTHX10-FUUSGR**

: Specifications

Product Classification	
Asia Europe Middle East Africa	التوفر الإقليمي
®THUNDER X1	المحفظة
Modular jack	نوع المنتج
FLEX	مجموعة المنتجات
General Specifications	
Cat 6A	فئة ANSI/TIA
Unshielded	نوع الكابل
Solid Stranded	نوع الموصل
ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 Class EA	معايير الإرسال
T568A T568B	الأسلالك
24-26	مقياس الموصلات المتوافق، مجدول
Punchdowns	نوع الإنهاء
Standard	نوع المخرج
NO	نوع غطاء الغبار المدمج
AWG 22-24	مقياس الموصل المتوافق، صلب
Green	اللون
Material Specifications	
Copper alloy High-impact or Flame Retardant or Thermoplastic Polycarbonate	نوع المادة
Gold	مواد الطلاء الملامسة
Tin	تصفيح تلامس الإنهاء
Electrical Specifications	
MOhm 500	مقاومة العزل، الحد الأدنى

Vac at 60 Hz 1500	جهد الصمود العازل الكهربائي، RMS، سطح موصل
A at 20 °C 1.5 A at 68 °F 1.5	التصنيف الحالي عند درجة الحرارة
mOhm 100	مقاومة التلامس، الحد الأقصى
mOhm 20	تباين مقاومة التلامس، الحد الأقصى
Environmental Specifications	
(C to +60 °C (+14 °F to +140 °F° 10-	درجة حرارة التشغيل
UL 94 V-3	تصنيف القابلية للاشتعال
(C to +70 °C (-40 °F to +158 °F° 40-	درجة حرارة التخزين
UL eTL	معييار السلامة
Dimensions	
16.1	العرض
20.05	الطول.
38	العمق.
Packing	
1PC	كمية التغليف