

AMP CONNECT® THUNDER X40® Max Easy Keystone Module, Shielded, Cat8, Shutterred, Black

MODEL NUMBER : **CMTHX40-ESSSBK**

: Specifications

Product Classification	
Asia Europe Middle East Africa	التوفر الإقليمي
®THUNDER X1	المحفظة
Modular jack	نوع المنتج
EASY	مجموعة المنتجات
General Specifications	
Cat 8	فئة ANSI/TIA
Shielded	نوع الكابل
Solid Stranded	نوع الموصل
ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 Class EA	معايير الإرسال
T568A T568B	الأسلاك
24-26	مقياس الموصلات المتوافق، جدول
Tool Less	نوع الإنهاء
Standard	نوع المخرج
Hinged	نوع غطاء الغبار المدمج
AWG 22-24	مقياس الموصل المتوافق، صلب
Black	اللون
Material Specifications	
Gold	مواد الطلاء الملامسة
Polycarbonate Zamak	نوع المادة
Tin	تصفيح تلامس الإنهاء
Electrical Specifications	

MOhm 500	مقاومة العزل، الحد الأدنى
Vac at 60 Hz 1500	جهد الصمود العازل الكهربائي، RMS، سطح موصل
A at 20 °C 1.5 A at 68 °F 1.5	التصنيف الحالي عند درجة الحرارة
mOhm 100	مقاومة التلامس، الحد الأقصى
mOhm 20	تباين مقاومة التلامس، الحد الأقصى
Environmental Specifications	
(C to +60 °C (+14 °F to +140 °F° 10-	درجة حرارة التشغيل
UL 94 V-0	تصنيف القابلية للاشتعال
(C to +70 °C (-40 °F to +158 °F° 40-	درجة حرارة التخزين
UL eTL	معييار السلامة
Dimensions	
16.8	العرض
19.6	الطول.
42.5	العمق.
Packing	
1PC	كمية التغليف