

2U 10 WAY BRITISH TYPE BS1363 19" SOCKET CIRCUIT BREAKER AND SURGE PROTECTION DEVICE CONNECTED, 3X1,5 mm² NYMHY CABLE, C14 PLUG ALUMINIUM PROFILE FRAME POWER DISTRIBUTION UNIT

MODEL NUMBER : CPH192310132



: Specifications

Product Classification	
Asia Europe Middle East Africa , Asia Europe Middle East Africa	التوفر الإقليمي
Basic PDU , Basic PDU	نوع المنتج
Note0 , Note0	مجموعة المنتجات
INPUT Characteristics	
220V AC - 250V AC , 220V AC - 250V AC	جهد إدخال
13A , 13A	أقصى الإدخال الأقصى
F Type Plug , F Type Plug	PDU Plug Type
1.5 , 1.5	طول سلك الإدخال
.5 , .5	طول سلك الإدخال
(3x1.5mm ² NYMHY(16AWG) , 3x1.5mm ² NYMHY(16AWG)	مواصفات الكابل
SPD&MCB , SPD&MCB	التحكم في الحماية
SPD Light&Circuit Breaker , SPD Light&Circuit Breaker	وظيفة التحكم

Single Phase , Single Phase	مرحلة الإدخال
OUTPUT Characteristics	
250V AC 13A / 3.25kVA , 250V AC 13A / 3.25kVA	سعة حمولة الإخراج
Hz , 50 / 60 Hz 60 / 50	توافق التردد
BS1363 UK Socket , BS1363 UK Socket	نوع المقابس
10 , 10	كمية المقابس
Cable Design	
REACH Declaration , REACH Declaration	لائحة REACH
CE , CE	شهادات المنتج
Yes , Yes	REACH Free of SVCH
Compliant EU RoHS Declaration , Compliant EU RoHS Declaration	توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالنفايات
.Yes. , Yes	خالي من الزئبق
China RoHS Declaration , China RoHS Declaration	اللائحة التنظيمية الصينية للنفايات
Mechanical Specifications	
.2U. , 2U	وحدة الحامل
Horizontal , Horizontal	موضع التركيب
Front , Front	موقع التركيب
Aluminum Anodizing , Aluminum Anodizing	الخامة واللون
.44.45mm. , 44.45mm	العمق
88.90mm , 88.90mm	Height
("482.6mm(19") , 482.6mm(19	العرض
Environmental Specifications	
(°F° - 140 F° (-5C° - 60C°) , 23 F° - 140 F° (-5C° - 60C 23	درجة حرارة التشغيل
(°F° - 149 F° (-25C° - 65C°) , -13 F° - 149 F° (-25C° - 65C 13-	درجة حرارة التخزين
%95 - %5 , %95 - %5	الرطوبة النسبية
.0ft. - 100000ft. , 0ft. - 100000ft	الارتفاع التشغيلي
Regulatory Compliance/Certifications	
..Yes.. , Yes	RoHS Exemption Information
Note11 , Note11	WEEE
IEC 62368-1 , IEC 62368-1	المعايير

Packing	
1PC , 1PC	كمية التغليف