

## SPARX® Fiber Patch Cord Multi-Mode OM5 LC/LC, UPC, LSZH, Duplex, 7 meter

MODEL NUMBER : **FPCSPARX-M5LLUD007**

### : Specifications

| Product Classification               |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Asia   Europe   Middle East   Africa | التوفر الإقليمي                                               |
| ®SPARX                               | المحفظة                                                       |
| Fiber patch cord - Duplex            | نوع المنتج                                                    |
| MM Fiber                             | مجموعة المنتجات                                               |
| General Specifications               |                                                               |
| (Riser (OFNR                         | تصنيف اللهب                                                   |
| Tight-Buffered                       | نوع الكابل                                                    |
| ..Aqua                               | لون السترة                                                    |
| .LC                                  | الواجهة، الموصل أ                                             |
| LC                                   | الواجهة، الموصل ب                                             |
| ...Aqua... / Aqua                    | لون الإصدار                                                   |
| .Aqua. / Aqua                        | لون السكن                                                     |
| Two Fiber                            | نوع مجموعة الكابلات                                           |
| TIA-492AAAE                          | توافق الألياف                                                 |
| Optical Specifications               |                                                               |
| dB/km / 1.0 dB/km 2.8                | الحد الأقصى للتخفيف                                           |
| nm / 1300 nm 850                     | الأطوال الموجية                                               |
| µm 50                                | قطر الألياف الأساسية                                          |
| 4700MHz/km   2470MHz/Km              | الحد الأدنى للنطاق الترددي الفعال للنطاق الترددي الفعال (EMB) |
| dB , 0.35 dB 0.35                    | فقدان الإدراج، نموذجي                                         |
| (MM (OM3/OM4                         | فئة الألياف                                                   |
| Specifications - Connector A         |                                                               |
| Ceramic , Ceramic                    | مادة الطويق                                                   |

| Environmental Specifications                              |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| (C to +60 °C (+14 °F to +140 °F° 10-                      | درجة حرارة التشغيل  |
| LSZH/FRNC                                                 | المساحة البيئية     |
| IEC 60332-1   IEC 60332-3   IEC 60754   IEC 61034         | معايير التأهيل      |
| Dimensions                                                |                     |
| 7                                                         | طول مجموعة الكابلات |
| 23                                                        | طول مجموعة الكابل   |
| Regulatory Compliance/Certifications                      |                     |
| Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU | ROHS                |
| Below maximum concentration value                         | الصين-روهس          |