2U 8 WAY BRITISH TYPE BS1363 19″ SOCKET WITH CURRENT AND VOLTAGE DISPLAY CIRCUIT BREAKER , 3X1,5 mm² NYMHY CABLE, C20 PLUG ALUMINIUM PROFILE FRAME POWER DISTRIBUTION UNIT

MODEL NUMBER : JGH192308132

: Specifications

Product Classification	
التوفر الإقليمي	Asia | Europe | Middle East | Africa
نوع المنتج	Basic PDU
مجموعة المنتجات	Note0
INPUT Characteristics	
جهد إدخال	220V AC - 250V AC
أمبير الإدخال الأقصى	16A
PDU Plug Type	C20 Type Plug
طول سلك الإدخال	1.5
طول سلك الإدخال	.5
مواصفات الكابل	(3x1.5mm² NYMHY(16AWG
التحكم في الحماية	Miniature Circuit Breaker

وظيفة التحكم	Multimeter&Circuit Breaker
مرحلة الإدخال	Single Phase
OUTPUT Characteristics	
سعة حمولة الإخراج	250V AC 16A / 4kVA
توافق التردد	Hz 60 / 50
نوع المقابس	BS1363 UK Socket
كمية المقابس	8
Cable Design	
لائحة REACH	REACh Declaration
شهادات المنتج	CE
REACh Free of SVCH	Yes
توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالنفايات	Compliant | EU RoHS Declaration
خالي من الزئبق	.Yes
اللائحة التنظيمية الصينية للنفايات	China RoHS Declaration
Mechanical Specifications	
وحدة الحامل	.2U
موضع التركيب	Horizontal
موقع التركيب	Front
الخامة واللون	Aluminum Anodizing
العمق	.44.45mm
Height	88.90mm
العرض	("482.6mm(19
Environmental Specifications	
درجة حرارة التشغيل	(°F° - 140 F° (-5C° - 60C 23
درجة حرارة التخزين	(°F° - 149 F° (-25C° - 65C 13-
الرطوبة النسبية	%95 - %5
الارتفاع التشغيلي	.0ft. - 100000ft

Regulatory Compliance/Certifications	
RoHS Exemption Information	..Yes
WEEE	Note11
المعايير	IEC 62368-1
Packing	
كمية التغليف	1PC