

**2U 12 WAY BRITISH TYPE BS1363 19"
SOCKET WITH CURRENT AND VOLTAGE
DISPLAY ON / OFF LIGHTED SWITCH, 3X1,5
mm² NYMHY CABLE, C20 PLUG ALUMINIUM
PROFILE FRAME POWER DISTRIBUTION
UNIT**

MODEL NUMBER : **JGH192312131**



: Specifications

Product Classification	
Asia Europe Middle East Africa , Asia Europe Middle East Africa	التوفر الإقليمي
Basic PDU	نوع المنتج
Note0	مجموعة المنتجات
INPUT Characteristics	
220V AC - 250V AC	جهد إدخال
13A	أقصى الإدخال الأقصى
F Type Plug	PDU Plug Type
1.5 , 1.5	طول سلك الإدخال
.5 , .5	طول سلك الإدخال
(3x1.5mm ² NYMHY(16AWG	مواصفات الكابل
Direct Connected	التحكم في الحماية
Multimeter&On-Off Switch	وظيفة التحكم

Single Phase , Single Phase	مرحلة الإدخال
OUTPUT Characteristics	
250V AC 13A / 3.25kVA	سعة حمولة الإخراج
Hz , 50 / 60 Hz 60 / 50	توافق التردد
BS1363 UK Socket	نوع المقابس
12	كمية المقابس
Cable Design	
REACH Declaration	لائحة REACH
CE , CE	شهادات المنتج
Yes	REACH Free of SVCH
Compliant EU RoHS Declaration	توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالنفايات
.Yes	خالي من الزئبق
China RoHS Declaration	اللائحة التنظيمية الصينية للنفايات
Mechanical Specifications	
.2U	وحدة الحامل
Horizontal	موضع التركيب
Front	موقع التركيب
Aluminum Anodizing	الخامة واللون
.44.45mm	العمق
88.90mm	Height
("482.6mm(19	العرض
Environmental Specifications	
(°F° - 140 F° (-5C° - 60C 23	درجة حرارة التشغيل
(°F° - 149 F° (-25C° - 65C 13-	درجة حرارة التخزين
%95 - %5	الرطوبة النسبية
.0ft. - 100000ft	الارتفاع التشغيلي
Regulatory Compliance/Certifications	
..Yes	RoHS Exemption Information
Note11	WEEE
IEC 62368-1 , IEC 62368-1	المعايير

Packing	
1PC	كمية التغليف