

1U 3 WAY SCHUKO TYPE (DIN49440) "19 SOCKET ON / OFF LIGHTED SWITCH, 3X1,5 mm² NYMHY CABLE, C20 PLUG ALUMINUM PROFILE FRAME POWER DISTRIBUTION UNIT

MODEL NUMBER : **JH191103131**

: Specifications

Product Classification	
Asia Europe Middle East Africa	التوفر الإقليمي
Basic PDU	نوع المنتج
Note0	مجموعة المنتجات
INPUT Characteristics	
220V AC - 250V AC	جهد إدخال
16A	أقصى الإدخال
C20 Type Plug	PDU Plug Type
1.5	طول سلك الإدخال
.5	طول سلك الإدخال
(3x1.5mm ² NYMHY(16AWG	مواصفات الكابل
Direct Connected	التحكم في الحماية
On-Off Switch	وظيفة التحكم
Single Phase	مرحلة الإدخال
OUTPUT Characteristics	
250V AC 16A / 4kVA	سعة حمولة الإخراج
Hz 60 / 50	توافق التردد
Schuko Socket	نوع المقابس
3	كمية المقابس
Cable Design	
REACH Declaration	لائحة REACH
CE	شهادات المنتج

Yes	REACH Free of SVCH
Compliant EU RoHS Declaration	توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالنفايات
.Yes	خالي من الزئبق
China RoHS Declaration	اللائحة التنظيمية الصينية للنفايات
Mechanical Specifications	
.1U	وحدة الحامل
Horizontal	موضع التركيب
Front	موقع التركيب
Aluminum Anodizing	الخامة واللون
.44.45mm	العمق
44.45mm	Height
.Kg 0.80	الوزن
("482.6mm(19	العرض
Environmental Specifications	
(°F° - 140 F° (-5C° - 60C 23	درجة حرارة التشغيل
(°F° - 149 F° (-25C° - 65C 13-	درجة حرارة التخزين
%95 - %5	الرطوبة النسبية
.0ft. - 100000ft	الارتفاع التشغيلي
Regulatory Compliance/Certifications	
..Yes	RoHS Exemption Information
Note11	WEEE
IEC 62368-1	المعايير
Packing	
1PC	كمية التغليف