

**2U(5+5) 10 WAY SCHUKO TYPE "19  
(DIN49440) SOCKET CIRCUIT BREAKER  
CONNECTED, 3X1,5 mm<sup>2</sup> NYMHY CABLE, C20  
PLUG ALUMINIUM PROFILE FRAME POWER  
DISTRIBUTION UNIT**

MODEL NUMBER : **JH192110134**



: Specifications

| Product Classification               |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Asia   Europe   Middle East   Africa | التوفر الإقليمي   |
| Basic PDU                            | نوع المنتج        |
| Note0                                | مجموعة المنتجات   |
| INPUT Characteristics                |                   |
| 220V AC - 250V AC                    | جهد إدخال         |
| 16A                                  | أقصى الإدخال      |
| F Type Plug                          | PDU Plug Type     |
| 1.5                                  | طول سلك الإدخال   |
| .5                                   | طول سلك الإدخال   |
| (3x1.5mm <sup>2</sup> NYMHY(16AWG    | مواصفات الكابل    |
| Miniature Circuit Breaker            | التحكم في الحماية |
| Circuit Breaker                      | وظيفة التحكم      |
| Single Phase                         | مرحلة الإدخال     |

| OUTPUT Characteristics               |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 250V AC 16A / 4kVA                   | سعة حمولة الإخراج                      |
| Hz 60 / 50                           | توافق التردد                           |
| Schuko Socket                        | نوع المقابس                            |
| 5+5                                  | كمية المقابس                           |
| Cable Design                         |                                        |
| REACH Declaration                    | لائحة REACH                            |
| CE                                   | شهادات المنتج                          |
| Yes                                  | REACH Free of SVCH                     |
| Compliant   EU RoHS Declaration      | توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالنفايات |
| .Yes                                 | خالي من الزئبق                         |
| China RoHS Declaration               | اللائحة التنظيمية الصينية للنفايات     |
| Mechanical Specifications            |                                        |
| .2U                                  | وحدة الحامل                            |
| Horizontal                           | موضع التركيب                           |
| Front                                | موقع التركيب                           |
| Aluminum Anodizing                   | الخامة واللون                          |
| .44.45mm                             | العمق                                  |
| 88.90mm                              | Height                                 |
| .Kg 1.60                             | الوزن                                  |
| ("482.6mm(19                         | العرض                                  |
| Environmental Specifications         |                                        |
| (°F° - 140 F° (-5C° - 60C 23         | درجة حرارة التشغيل                     |
| (°F° - 149 F° (-25C° - 65C 13-       | درجة حرارة التخزين                     |
| %95 - %5                             | الرطوبة النسبية                        |
| .0ft. - 100000ft                     | الارتفاع التشغيلي                      |
| Regulatory Compliance/Certifications |                                        |
| ..Yes                                | RoHS Exemption Information             |
| Note11                               | WEEE                                   |

|              |             |
|--------------|-------------|
| المعايير     | IEC 62368-1 |
| Packing      |             |
| كمية التغليف | 1PC         |