

**1U 3 BRITISH TYPE BS1363 SOCKET ON / 19"  
OFF LIGHTED SWITCH AND SURGE  
PROTECTION DEVICE CONNECTED, 3X1,5  
mm<sup>2</sup> NYMHY CABLE, C20 PLUG ALUMINIUM  
PROFILE ALUMINIUM PROFILE FRAME  
POWER DISTRIBUTION UNIT**

MODEL NUMBER : **JPH191303131**



: Specifications

| Product Classification               |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Asia   Europe   Middle East   Africa | التوفر الإقليمي     |
| Basic PDU                            | نوع المنتج          |
| Note0                                | مجموعة المنتجات     |
| INPUT Characteristics                |                     |
| 220V AC - 250V AC                    | جهد إدخال           |
| 16A                                  | أقصى الإدخال الأقصى |
| C20 Type Plug                        | PDU Plug Type       |
| 1.5                                  | طول سلك الإدخال     |
| .5                                   | طول سلك الإدخال     |
| (3x1.5mm <sup>2</sup> NYMHY(16AWG    | مواصفات الكابل      |
| Surge Protection Device              | التحكم في الحماية   |
| SPD Light&On-Off Switch              | وظيفة التحكم        |

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Single Phase                         | مرحلة الإدخال                          |
| OUTPUT Characteristics               |                                        |
| 250V AC 16A / 4kVA                   | سعة حمولة الإخراج                      |
| Hz 60 / 50                           | توافق التردد                           |
| BS1363 UK Socket                     | نوع المقابس                            |
| 3                                    | كمية المقابس                           |
| Cable Design                         |                                        |
| REACH Declaration                    | لائحة REACH                            |
| CE                                   | شهادات المنتج                          |
| Yes                                  | REACH Free of SVCH                     |
| Compliant   EU RoHS Declaration      | توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالنفايات |
| .Yes                                 | خالي من الزئبق                         |
| China RoHS Declaration               | اللائحة التنظيمية الصينية للنفايات     |
| Mechanical Specifications            |                                        |
| .1U                                  | وحدة الحامل                            |
| Horizontal                           | موضع التركيب                           |
| Front                                | موقع التركيب                           |
| Aluminum Anodizing                   | الخامة واللون                          |
| .44.45mm                             | العمق                                  |
| 44.45mm                              | Height                                 |
| ("482.6mm(19                         | العرض                                  |
| Environmental Specifications         |                                        |
| (°F° - 140 F° (-5C° - 60C 23         | درجة حرارة التشغيل                     |
| (°F° - 149 F° (-25C° - 65C 13-       | درجة حرارة التخزين                     |
| %95 - %5                             | الرطوبة النسبية                        |
| .0ft. - 100000ft                     | الارتفاع التشغيلي                      |
| Regulatory Compliance/Certifications |                                        |
| ..Yes                                | RoHS Exemption Information             |
| Note11                               | WEEE                                   |
| IEC 62368-1                          | المعايير                               |

| Packing |              |
|---------|--------------|
| 1PC     | كمية التغليف |