

## 2U 10 WAY BRITISH TYPE BS1363 19" SOCKET CIRCUIT BREAKER AND SURGE PROTECTION DEVICE CONNECTED, 3X1,5 mm<sup>2</sup> NYMHY CABLE, C20 PLUG ALUMINIUM PROFILE FRAME POWER DISTRIBUTION UNIT

MODEL NUMBER : **JPH192310132**



### : Specifications

| Product Classification                                                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Asia   Europe   Middle East   Africa , Asia   Europe   Middle East   Africa | التوفر الإقليمي     |
| Basic PDU , Basic PDU                                                       | نوع المنتج          |
| Note0 , Note0                                                               | مجموعة المنتجات     |
| INPUT Characteristics                                                       |                     |
| 220V AC - 250V AC , 220V AC - 250V AC                                       | جهد إدخال           |
| 13A , 13A                                                                   | أقصى الإدخال الأقصى |
| F Type Plug , F Type Plug                                                   | PDU Plug Type       |
| 1.5 , 1.5                                                                   | طول سلك الإدخال     |
| .5 , .5                                                                     | طول سلك الإدخال     |
| (3x1.5mm <sup>2</sup> NYMHY(16AWG) , 3x1.5mm <sup>2</sup> NYMHY(16AWG)      | مواصفات الكابل      |
| SPD&MCB , SPD&MCB                                                           | التحكم في الحماية   |
| SPD Light&Circuit Breaker , SPD Light&Circuit Breaker                       | وظيفة التحكم        |

|                                                                   |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Single Phase , Single Phase                                       | مرحلة الإدخال                          |
| OUTPUT Characteristics                                            |                                        |
| 250V AC 13A / 3.25kVA , 250V AC 13A / 3.25kVA                     | سعة حمولة الإخراج                      |
| Hz , 50 / 60 Hz 60 / 50                                           | توافق التردد                           |
| BS1363 UK Socket , BS1363 UK Socket                               | نوع المقابس                            |
| 10 , 10                                                           | كمية المقابس                           |
| Cable Design                                                      |                                        |
| REACH Declaration , REACH Declaration                             | لائحة REACH                            |
| CE , CE                                                           | شهادات المنتج                          |
| Yes , Yes                                                         | REACH Free of SVCH                     |
| Compliant   EU RoHS Declaration , Compliant   EU RoHS Declaration | توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالنفايات |
| .Yes. , Yes                                                       | خالي من الزئبق                         |
| China RoHS Declaration , China RoHS Declaration                   | اللائحة التنظيمية الصينية للنفايات     |
| Mechanical Specifications                                         |                                        |
| .2U. , 2U                                                         | وحدة الحامل                            |
| Horizontal , Horizontal                                           | موضع التركيب                           |
| Front , Front                                                     | موقع التركيب                           |
| Aluminum Anodizing , Aluminum Anodizing                           | الخامة واللون                          |
| .44.45mm. , 44.45mm                                               | العمق                                  |
| 88.90mm , 88.90mm                                                 | Height                                 |
| ("482.6mm(19") , 482.6mm(19                                       | العرض                                  |
| Environmental Specifications                                      |                                        |
| (°F° - 140 F° (-5C° - 60C°) , 23 F° - 140 F° (-5C° - 60C 23       | درجة حرارة التشغيل                     |
| (°F° - 149 F° (-25C° - 65C°) , -13 F° - 149 F° (-25C° - 65C 13-   | درجة حرارة التخزين                     |
| %95 - %5 , %95 - %5                                               | الرطوبة النسبية                        |
| .0ft. - 100000ft. , 0ft. - 100000ft                               | الارتفاع التشغيلي                      |
| Regulatory Compliance/Certifications                              |                                        |
| ..Yes.. , Yes                                                     | RoHS Exemption Information             |
| Note11 , Note11                                                   | WEEE                                   |
| IEC 62368-1 , IEC 62368-1                                         | المعايير                               |

| Packing   |              |
|-----------|--------------|
| 1PC , 1PC | كمية التغليف |