

# 2U 12 WAY SCHUKO TYPE (DIN49440) 19" SOCKET POWER INDICATOR LIGHT, 3X1,5 mm<sup>2</sup> NYMHY CABLE, C20 PLUG ALUMINUM PROFILE FRAME POWER DISTRIBUTION UNIT

MODEL NUMBER : **LJH192112130**

: Specifications

| Product Classification               |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Asia   Europe   Middle East   Africa | التوفر الإقليمي   |
| Basic PDU                            | نوع المنتج        |
| Note0                                | مجموعة المنتجات   |
| INPUT Characteristics                |                   |
| 220V AC - 250V AC                    | جهد إدخال         |
| 16A                                  | أقصى الإدخال      |
| C20 Type Plug                        | PDU Plug Type     |
| 1.5                                  | طول سلك الإدخال   |
| .5                                   | طول سلك الإدخال   |
| (3x1.5mm <sup>2</sup> NYMHY(16AWG    | مواصفات الكابل    |
| Direct Connected                     | التحكم في الحماية |
| Power Indicator Light                | وظيفة التحكم      |
| Single Phase                         | مرحلة الإدخال     |
| OUTPUT Characteristics               |                   |
| 250V AC 10A / 4kVA                   | سعة حمولة الإخراج |
| Hz 60 / 50                           | توافق التردد      |
| Schuko Socket                        | نوع المقابس       |
| 12                                   | كمية المقابس      |
| Cable Design                         |                   |
| REACH Declaration                    | لائحة REACH       |
| CE                                   | شهادات المنتج     |

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Yes                                  | REACH Free of SVCH                     |
| Compliant   EU RoHS Declaration      | توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالنفايات |
| .Yes                                 | خالي من الزئبق                         |
| China RoHS Declaration               | اللائحة التنظيمية الصينية للنفايات     |
| Mechanical Specifications            |                                        |
| .2U                                  | وحدة الحامل                            |
| Horizontal                           | موضع التركيب                           |
| Front                                | موقع التركيب                           |
| Aluminum Anodizing                   | الخامة واللون                          |
| .44.45mm                             | العمق                                  |
| 88.90mm                              | Height                                 |
| .Kg 1.50                             | الوزن                                  |
| ("482.6mm(19                         | العرض                                  |
| Environmental Specifications         |                                        |
| (°F° - 140 F° (-5C° - 60C 23         | درجة حرارة التشغيل                     |
| (°F° - 149 F° (-25C° - 65C 13-       | درجة حرارة التخزين                     |
| %95 - %5                             | الرطوبة النسبية                        |
| .0ft. - 100000ft                     | الارتفاع التشغيلي                      |
| Regulatory Compliance/Certifications |                                        |
| ..Yes                                | RoHS Exemption Information             |
| Note11                               | WEEE                                   |
| IEC 62368-1                          | المعايير                               |
| Packing                              |                                        |
| 1PC                                  | كمية التغليف                           |