

**1U 6 FRENCH TYPE NFC 61314 SOCKET 19"  
ON / OFF LIGHTED SWITCH AND SURGE  
PROTECTION DEVICE CONNECTED, 3X1,5  
mm<sup>2</sup> NYMHY CABLE, DIN49441 PLUG  
ALUMINIUM PROFILE ALUMINIUM PROFILE  
FRAME POWER DISTRIBUTION UNIT**

MODEL NUMBER : **PH191206131**



**: Specifications**

| Product Classification               |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Asia   Europe   Middle East   Africa | التوفر الإقليمي |
| Basic PDU                            | نوع المنتج      |
| Note0                                | مجموعة المنتجات |
| INPUT Characteristics                |                 |
| 220V AC - 250V AC                    | جهد إدخال       |
| 16A                                  | أقصى الإدخال    |
| F Type Plug                          | PDU Plug Type   |
| 1.5                                  | طول سلك الإدخال |
| .5                                   | طول سلك الإدخال |
| (3x1.5mm <sup>2</sup> NYMHY(16AWG    | مواصفات الكابل  |

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Surge Protection Device         | التحكم في الحماية                      |
| SPD Light&On-Off Switch         | وظيفة التحكم                           |
| Single Phase                    | مرحلة الإدخال                          |
| OUTPUT Characteristics          |                                        |
| 250V AC 16A / 4kVA              | سعة حمولة الإخراج                      |
| Hz 60 / 50                      | توافق التردد                           |
| French Socket                   | نوع المقابس                            |
| 6                               | كمية المقابس                           |
| Cable Design                    |                                        |
| REACH Declaration               | لائحة REACH                            |
| CE                              | شهادات المنتج                          |
| Yes                             | REACH Free of SVCH                     |
| Compliant   EU RoHS Declaration | توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالنفايات |
| .Yes                            | خالي من الزئبق                         |
| China RoHS Declaration          | اللائحة التنظيمية الصينية للنفايات     |
| Mechanical Specifications       |                                        |
| .1U                             | وحدة الحامل                            |
| Horizontal                      | موضع التركيب                           |
| Front                           | موقع التركيب                           |
| Aluminum Anodizing              | الخامة واللون                          |
| .44.45mm                        | العمق                                  |
| 44.45mm                         | Height                                 |
| .Kg 1.05                        | الوزن                                  |
| ("482.6mm(19                    | العرض                                  |
| Environmental Specifications    |                                        |
| (°F° - 140 F° (-5C° - 60C 23    | درجة حرارة التشغيل                     |
| (°F° - 149 F° (-25C° - 65C 13-  | درجة حرارة التخزين                     |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| %95 - %5                             | الرطوبة النسبية            |
| .0ft. - 100000ft                     | الارتفاع التشغيلي          |
| Regulatory Compliance/Certifications |                            |
| ..Yes                                | RoHS Exemption Information |
| Note11                               | WEEE                       |
| IEC 62368-1                          | المعايير                   |
| Packing                              |                            |
| 1PC                                  | كمية التغليف               |