

**2U 9 BRITISH TYPE BS1363 SOCKET 19"
SURGE PROTECTION DEVICE CONNECTED,
3X1,5 mm² NYMHY CABLE, BS1363 PLUG
ALUMINIUM PROFILE ALUMINIUM PROFILE
FRAME POWER DISTRIBUTION UNIT**

MODEL NUMBER : **PH192309130**



: Specifications

| Product Classification | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Asia Europe Middle East Africa | التوفر الإقليمي |
| Basic PDU | نوع المنتج |
| Note0 | مجموعة المنتجات |
| INPUT Characteristics | |
| 220V AC - 250V AC | جهد إدخال |
| 13A | أقصى الإدخال الأقصى |
| UK Type Plug | PDU Plug Type |
| 1.5 | طول سلك الإدخال |
| .5 | طول سلك الإدخال |
| (3x1.5mm ² NYMHY(16AWG | مواصفات الكابل |
| Surge Protection Device | التحكم في الحماية |
| SPD Light | وظيفة التحكم |
| Single Phase | مرحلة الإدخال |

| OUTPUT Characteristics | |
|--------------------------------------|--|
| 250V AC 13A / 3.25kVA | سعة حمولة الإخراج |
| Hz 60 / 50 | توافق التردد |
| BS1363 UK Socket | نوع المقابس |
| 9 | كمية المقابس |
| Cable Design | |
| REACH Declaration | لائحة REACH |
| CE | شهادات المنتج |
| Yes | REACH Free of SVCH |
| Compliant EU RoHS Declaration | توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالنفايات |
| .Yes | خالي من الزئبق |
| China RoHS Declaration | اللائحة التنظيمية الصينية للنفايات |
| Mechanical Specifications | |
| .2U | وحدة الحامل |
| Horizontal | موضع التركيب |
| Front | موقع التركيب |
| Aluminum Anodizing | الخامة واللون |
| .44.45mm | العمق |
| 88.90mm | Height |
| ("482.6mm(19 | العرض |
| Environmental Specifications | |
| (°F° - 140 F° (-5C° - 60C 23 | درجة حرارة التشغيل |
| (°F° - 149 F° (-25C° - 65C 13- | درجة حرارة التخزين |
| %95 - %5 | الرطوبة النسبية |
| .0ft. - 100000ft | الارتفاع التشغيلي |
| Regulatory Compliance/Certifications | |
| ..Yes | RoHS Exemption Information |
| Note11 | WEEE |
| IEC 62368-1 | المعايير |
| Packing | |

| | |
|-----|--------------|
| 1PC | كمية التغليف |
|-----|--------------|